

POWER PACK 14.15 Fast Charge je přenosná energetická stanice, která kombinuje lithium-iontovou (LiFePO4) baterii a měnič Pure Sine Wave (PSW) pro dobíjení nebo napájení všech typů elektronických zařízení (1500 W). POSKYTUJE STEJNOMĚRNÉ NAPĚTÍ 12 V A NAPÁJENÍ 230 V. Díky ultrarychlému dobíjení (max. 1 hodina) je zdrojem energie, který je k dispozici během okamžiku, a jeho velká úložná kapacita mu poskytuje autonomii potřebnou k udržení většiny elektrických spotřebičů nabitých nebo v provozu za všech okolností.

PŘENOSNÁ ENERGETICKÁ STANICE PRO VÍCE APLIKACÍ

Power Pack 14.15 FC lze použít všude tam, kde je zapotřebí nezávislý zdroj elektrické energie:

- na odlehlých místech, daleko od elektrické instalace.
- na exkurzi : kempování, rekreační vozidla, rekreační plavba lodí a rybaření, kutilství, volnočasové aktivity v přírodě..

Více aplikací



Přizpůsobené konektory

Power Pack 14.15 FC má několik konektorů a nabízí řešení pro dobíjení a používání široké škály elektronických zařízení:



Maximální bezpečnost

Power Pack 14.15 FC je chráněn proti zkratu, nadproudu, přepětí, podpětí, přetížení a přehřátí.

DOBÍJENÍ V REKORDNÍM ČASE

Obrovskou výhodou sady Power Pack 14.15 FC je velmi rychlé nabíjení. Dobíjení stanice z elektrické sítě trvá maximálně jednu hodinu. Navíc lze stanici dobít dvěma solárními panely o výkonu 220 W (volitelně).

POSILOVAČ PRO VOZIDLA 12 V

Power Pack 14.15 FC má možnost „Booster“ pro startování vozidel s vybitými 12 V olověnými (kapalinovými, gelovými, AGM, Start&Stop) a lithiovými LiFePO4 akumulátory během několika sekund (1V/C) : 500 A).

ERGONOMIE NAVRŽENÁ PRO PRÁCI V TERÉNU

- Kompaktní stanice, kterou lze díky robustním bočním držadlům kamkoli přenášet.
- Je vybaven LED diodou s 5 režimy osvětlení (nízký-střední-vysoký, SOS, blesk).
- LCD displej s mnoha indikacemi (stav nabití, použité vstupy/výstupy atd.)

PRO ÚPLNOU AUTONOMII




Power Batt 14 - Externí baterie
085213

Power Batt 14 je externí lithiová baterie s kapacitou 1408 Wh, která zdvojnásobuje dosah baterie Power Pack 14.15 FC.



příloženo



1408 Wh

1408 Wh

2816 Wh

provozní doba x 2



Solární panel
079403

monokrystalické
Kvalita ETFE
48V - 220 W max
výstup : MC4

Solární panel 48 V - 220 W je ideální možností dobíjení pro Power Pack 14.15 FC.. Připojení dvou panelů ke dvěma vyhrazeným vstupům (max. 2 x 200 W) zaručuje rychlé a trvalé dobíjení a nepřetržitý provoz stanice.



Displej LED



Dodáváno s příslušenstvím :




síťový nabíjecí kabel



nabíjecí kabel
jack > zapalovač cigaret



Inteligentní propojovací
kabely



nabíjecí kabel solárního
panelu
Anderson > MC4

PROVOZNÍ TEPLOTA						BATERIE			PŘEVODNÍK		VSTUPNÍ	VÝSTUPY						ROZMĚRY					
						Lithiový				VÝPADEK NAPÁJENÍ													
50 W	100 W	250 W	500 W	1000 W	1500 W	Kapacity na buňku	Plně nabitý																
							síťový	solární panel															
22 h	11 h	4 h 30	2 h 15	1 h	45 min	55 Ah 1408Wh	1h	6-8 h	Čistá sinusová vlna	1500 W (2000 W peak)	2	12V / 30V	12V	2	12V - 10A	2	Type C	1 3	5V - 3 A 9V - 2 A 12V - 1.5 A 5V - 2.4 A (x3)	3	230 Vac	360 x 270 x 278	19.3