

svwd706setAHD2

SET bezdrátový digitální kamerový systém s monitorem 7" AHD + 2 x kamerou

Návod na použití



Uživatelská příručka

Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Ovládací prvky monitoru

1. Tlačítko pro zobrazení kamery V1
2. Tlačítko pro zobrazení kamery V2
3. Tlačítko pro zobrazení kamery V1/V2 půlený obraz
4. Tlačítko pro párování kamer
5. Tlačítko pro otočení obrazu
6. Tlačítko pro zobrazit / nezobrazit pomocné trajektorie
7. Zapnout / Vypnout napájení



Technická specifikace

Monitor2,4GHz bezdrátový přenos

- Velikost displeje: 7palcová obrazovka IPS
- Rozlišení: 1024 (H) * RGB * 600 (V)
- Systém: PAL / NTSC
- Napájení: 9 V-36 V
- Video: Dva kanály
- Jas: 600 cd / m2
- Držák U
- Jas: 600 cd/m2
- Rozměry: 178 x 120 x 27 (59 se stínítkem) mm (bez držáku)



2x Kamera 2,4GHz bezdrátový přenos

- Senzor: 1/3 AHD
- Voděodolnost: IP66
- Počet LED: IR 18ks
- Systém: PAL/NTSC
- Rozlišení: 800TVL
- Úhel snímání: 140°
- Napájení: DC 9–36 V
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: 75 x 45 x 68 mm
- Dosah: >150 m, <200 m, na volném prostranství



Párování kamery s monitorem

Nejprve stiskněte tlačítko „4“ (symbol klíče), funkce párování se zobrazí na obrazovce.



Za druhé, stiskněte tlačítko na prodlužovacím kabelu kamery, dokud se na obrazovce nezobrazí potvrzení jako na obrázku.



Stejným způsobem postupujte i u kamery V2

Stabilní a silná penetrace signálu



Instalace – připojení



Monitor



Napájecí kabel s koncovkou CL



2x Kamera



Napájecí kabel pro kameru, volné dráty